

# Sítotiskové barvy ZE1690

## Použití

Sítotiskové barvy ZE 1690 jsou vhodné na potisk syntetických textilních materiálů. Kromě toho jsou vhodné i na potisk vulkanizované gumy.

## Vlastnosti

Sítotisková barva ZE 1690 je používána jako dvousložková barva v poměru 10:1 ( 10 váhových dílů barvy na 1 váh. díl tužidla ) - s použitím tužidla Z/H. Doba zpracování barvy je 6-8 hodin. Barva ZE 1690 se ředí ředidlem JVS nebo zpomalovačem JD. Krom toho je vhodné i použití ředidla ZVS, ZVH nebo zpomalovače ZD, nebo zpomalovače ZE 1699 a rozpouštědla ZE 1723.

## Odstíny

Barvy ZE se vyrábí v odstínech č.10,11,15,20,21,22,30, 32,33,40,44,60,65,dále v Evropské škále - transparentní odstíny : 180 - žlutá, 181 - červená, 182 - modrá - jako netoxické barvy. Pro přelakování se používá lak ZE 1690/70. Je možné tisknout i ve zlatém a stříbrném provedení - po namíchání pasty s pojidlem ZE 1690/B. Do těchto barev je možné přidat i vonnou látku ( vanilkovou ), která se vyrábí pod označením ZE 1659.

## Skladovatelnost

Doba skladovatelnosti je vyznačena na obalu produktu pomocí výrobního kódu jehož struktura je popsána na našich stránkách.

## Označení

Před zpracováním si přečtěte bezpečnostní listy. Bezpečnostní listy obsahují podle normy DIN 5290 označení druhu nebezpečné látky ( bod 4 ), údaje o nebezpečných koncentracích a přísadách ( bod 4 ), instrukce pro zpracování, manipulaci a skladování těchto látek, včetně první pomoci ( bod 5 ). Informace o bezpečnostních listech s údaji o bezpečnosti materiálu se vztahují na zpracování, jaké je popsáno v této technické informaci. Tvzení uváděna v našich technických informacích jsou v souladu s našimi nejlepšími znalostmi a jsou nezávazná. Slouží jako doporučení našim obchodním společníkům, ale je absolutně nutné, abyste si před zahájením vlastní práce sami provedli zkoušky v místních podmínkách s ohledem na daný účel. Všechny předchozí informace jsou již neplatné.