



Coates Screen

Technisches Merkblatt

TAMPONDRUCKFARBEN TP 233-NT

ANWENDUNG

Für Celluloseacetat, Celluloseacetobutyrat, Duroplaste, Glas, Holz, lackierte Flächen, Leder, Papier, Polycarbonat, Polyester, Polymethylmethacrylat und Polyurethan.

EIGENSCHAFTEN

Die Sorte TP 233-NT ist gut deckend und überlackierbar. Die Oberfläche ist glänzend.

FARBTÖNE

Die Farbtöne der Reihe TP 233-NT sind in ihrer Pigmentierung schwermetallfrei und entsprechen den Bestimmungen der EN 71, Teil 3, Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente.

EINSTELLUNG FÜR DEN TAMPONDRUCK

Die Sorte TP 233-NT wird mit ca. 15-30% Zusatzmittel A druckfertig eingestellt. Zum Verzögern wird TPV verwendet.

TROCKNUNG

Die Sorte TP 233-NT trocknet physikalisch, d.h. durch Verdunsten der Lösemittel. Bei Raumtemperatur (20-25°C) beträgt die Trockenzeit ca. 2 Minuten. Bei Wärmeeinwirkung und Luftumwälzung ca. 30 Sekunden.

Die Sorte TP 233-NT ist bei Raumtemperatur nach ca. 30 Minuten durchgetrocknet.

REINIGUNG

Zur Reinigung von Klischees und Werkzeugen sind unser Verdünner VD 40 und Klischee Spray geeignet.

VERPACKUNG

Die Tampondruckfarbe TP 233-NT wird in 1 ltr. Gebinden geliefert

LAGERBESTÄNDIGKEIT

Angaben zur Haltbarkeit siehe Dosenetikett.

KENNZEICHNUNG

Vor der Verarbeitung unbedingt Sicherheitsdatenblätter lesen.

Die Sicherheitsdatenblätter nach Verordnung (EG) 1907/2006 enthalten die Kennzeichnung nach Europäischer Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) und Hinweise über Schutzmaßnahmen bei Verarbeitung, Lagerung und Entsorgung.

Die in den Sicherheitsdatenblättern gemachten Angaben beziehen sich auf vorschriftsmäßige Anwendung nach diesem Merkblatt.

STANDARDFARBTÖNE

zitronengelb	TP 233/10-NT	mittelblau	TP 233/31-NT
dunkelgelb	TP 233/12-NT	ultrablau	TP 233/32-NT
orange	TP 233/15-NT	dunkelblau	TP 233/33-NT
ockergelb	TP 233/17-NT	hellgrün	TP 233/40-NT
hellrot	TP 233/20-NT	tannengrün	TP 233/41-NT
signalrot	TP 233/21-NT	hellbraun	TP 233/50-NT
karminrot	TP 233/22-NT	weiß	TP 233/60-NT
rosa	TP 233/25-NT	schwarz	TP 233/65-NT
hellblau	TP 233/30-NT	schwarz, matt	TP 233/65-MT-NT

Andere Farbtöne können im Rahmen der Sondertonregelungen hergestellt werden.

RASTERFARBEN NACH EUROPASKALA

gelb	TP 233/180-NT
magenta	TP 233/181-NT
cyan	TP 233/182-NT

C-MIX 2000 GRUNDFARBEN

zitronengelb	TP 233/Y30	violett	TP 233/V50
goldgelb	TP 233/Y50	blau	TP 233/B50
orange	TP 233/O50	grün	TP 233/G50
scharlach	TP 233/R20	schwarz	TP 233/N50
rot	TP 233/R50	weiß	TP 233/W50
magenta	TP 233/M50	Lack	TP 233/E50

Die Angaben in unseren Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie dienen der Unterrichtung unserer Geschäftsfreunde, doch ist es unbedingt erforderlich, vor Beginn der Arbeit eigene Druckversuche unter den örtlich maßgebenden Bedingungen im Hinblick auf den Verwendungszweck durchzuführen. – Hiermit verlieren die vorhergehenden Merkblätter ihre Gültigkeit. APRIL 2008 - VERSION Nr. 3

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>