



Coates Screen

Technisches Merkblatt

TAMPONDRUCKFARBEN TP 282-NT

ANWENDUNG

Für Compact Disks, Polyester, Polyamid, vorbehandelte Polyolefine (Polyethylen, Polypropylen), lackierte Untergründe.

EIGENSCHAFTEN

Die Sorte TP 282-NT ist sehr schnell trocknend und gut deckend. Die Oberfläche ist glänzend.

FARBTÖNE

Die Farbtöne der Reihe TP 282-NT sind in ihrer Pigmentierung schwermettallfrei und entsprechen den Bestimmungen der EN 71, Teil 3, Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente.

EINSTELLUNG FÜR DEN TAMPONDRUCK

Die Tampondruckfarben TP 282-NT werden mit 15-30% Zusatzmittel A oder dem Spezial-Verdünner VD 10 druckfertig eingestellt. Zum Verzögern wird TPV verwendet.

TROCKNUNG

Die Sorte TP 282-NT trocknet physikalisch, d.h. durch Verdunsten der Lösemittel. Bei Raumtemperatur (20-25°C) beträgt die Trockenzeit ca. 1-2 Minuten. Bei Wärmeeinwirkung und Luftumwälzung ca. 10 Sekunden.

Die Sorte TP 282-NT ist bei Raumtemperatur nach ca. 10 Minuten durchgetrocknet.

REINIGUNG

Zur Reinigung von Klischees und Werkzeugen sind unser Verdünner VD 40 und Klischee Spray geeignet.

VERPACKUNG

Die Tampondruckfarben TP 282-NT werden in 1 ltr. Gebinden geliefert.

LAGERBESTÄNDIGKEIT

Angaben zur Haltbarkeit siehe Dosenetikett.

KENNZEICHNUNG

Vor der Verarbeitung unbedingt Sicherheitsdatenblätter lesen.

Die Sicherheitsdatenblätter nach Verordnung (EG) 1907/2006 enthalten die Kennzeichnung nach Europäischer Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) und Hinweise über Schutzmaßnahmen bei Verarbeitung, Lagerung und Entsorgung.

Die in den Sicherheitsdatenblättern gemachten Angaben beziehen sich auf vorschriftsmäßige Anwendung nach diesem Merkblatt.

STANDARDFARBTÖNE

zitronengelb	TP 282/10-NT	dunkelblau	TP 282/33-NT
mittelgelb	TP 282/11-NT	blauviolett	TP 282/36-NT
hellorange	TP 282/14-NT	violett	TP 282/37-NT
hellrot	TP 282/20-NT	hellgrün	TP 282/40-NT
signalrot	TP 282/21-NT	tannengrün	TP 282/41-NT
karminrot	TP 282/22-NT	weiß	TP 282/60-NT
hellblau	TP 282/30-NT	schwarz	TP 282/65-NT
ultrablau	TP 282/32-NT		

Andere Farbtöne können im Rahmen der Sondertonregelungen hergestellt werden.

RASTERFARBEN NACH EUROPASKALA

gelb	TP 282/180-NT
magenta	TP 282/181-NT
cyan	TP 282/182-NT

C-MIX 2000 GRUNDFARBEN

zitronengelb	TP 282/Y30	violett	TP 282/V50
goldgelb	TP 282/Y50	blau	TP 282/B50
orange	TP 282/O50	grün	TP 282/G50
scharlach	TP 282/R20	schwarz	TP 282/N50
rot	TP 282/R50	weiß	TP 282/W50
magenta	TP 282/M50	Lack	TP 282/E50

Die Angaben in unseren Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie dienen der Unterrichtung unserer Geschäftsfreunde, doch ist es unbedingt erforderlich, vor Beginn der Arbeit eigene Druckversuche unter den örtlich maßgebenden Bedingungen im Hinblick auf den Verwendungszweck durchzuführen. – Hiermit verlieren die vorhergehenden Merkblätter ihre Gültigkeit. APRIL 2008 - VERSION Nr. 3

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>